

19.05.2008

OP 2694: OA-Import ersetzt „/“ durch nichts

**Dokumentation
Original auf SharePoint**



Doku zu OP 2694

Übergabe der Daten an JTheseus

Die bei einer Anmeldung gemachten Angaben werden zunächst in einer MySQL-Datenbank gespeichert. JTheseus sucht periodisch in dieser Datenbank nach neuen Anmeldungen. Diese werden automatisch nach JTheseus kopiert.

Schnittstellen-Spezifikation: „JTheseus.ini“ der OA

Für die Einstellungen für diese Schnittstelle wird die „JTheseus.ini“ der OA genutzt, in der die Übergabeparameter und das Mapping für die Datenübergabe von der MySQL-Datenbank der Online-Anmeldung nach JTheseus eingetragen sind. Hier ist zu beachten, dass es sich nicht um die allgemeine JTheseus.ini handelt, sondern eine speziell für die OA.

Datenabgleich mit JTheseus: MySQL-JT Datenabgleich

Die importierten Daten werden in JTheseus mit vorhandenen Daten abgeglichen.

Als Ergebnis dieses Abgleichs werden entweder neue Adressen angelegt und der OA-Beleg in dieser Adresse erstellt oder es werden bestehende Adressen dafür genutzt. Falls vorhanden wird der erstellte Beleg mit einem Vorbeleg (Beispiel: alte Rechnung) verknüpft. Zu dem Beleg werden zudem Adressdaten, Kontaktpersonendaten und Eigenschaften angelegt bzw. verknüpft.

Der genaue Prozess bei der Übergabe der Daten von der MySQL-Datenbank nach JTheseus wird detailliert im [Ablaufdiagramm Übergabe OA-MySQL an JTheseus](#) dargestellt.

Besonderheiten bei der Datenübernahme

- Ein einzelner "/" in der OA Datenbank wird in JT durch "nichts" ersetzt, also nicht übertragen. Das Zeichen danach wird aber in jedem Fall übertragen, auch wenn es sich hierbei wieder um ein "/" handeln sollte. Der "/" dient in der OA Datenbank nur zum markieren von Sonderzeichen.